

Polyflor Pearlazzo PUR

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Pearlazzo PUR on tyylikäs ratkaisu julkisten tilojen lattiapäällysteeksi. Homogeenien, korkeapainepuristettu muovimatto, jonka ainutlaatuinen design yhdistää kestävyuden ja kauneuden. PUR-vahvistettu rakenne alentaa lattianhoitokustannuksia ja varmistaa vahavapaan hoidon koko maton elinkaaren ajan. Pearlazzo PUR:n uniikki kuosi tuo tilaan eloa ja kauneutta. Pearlazzo PUR on huippuluokan vinyylilattia ja ihanteellinen valinta julkisiin rakennuskohteisiin.
Käyttöalueet	Pearlazzo PUR on luotettava ratkaisu vaativiin ympäristöihin. Pearlazzo PUR on suunniteltu kestäämään erityisesti kovan kulutuksen tiloissa, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, palvelutaloissa, toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, myymälöissä tai muissa vastaavissa kohteissa, joissa lattiapäällysteen täytyy olla helposti ja edullisesti hoidettavissa.

Nimi	Standardi	Testitulos
Lattiapäällysteen tyyppi	EN 13845	Homogeeninen lattiapäällyste
Vesitiiviys	EN 13553	Vesitiivis
Paksuus	ISO 24346 (EN 428)	2,0 mm
Kulutuskerroksen paksuus	ISO 24340 (EN 429)	2,0 mm
Paino	ISO 23997 (EN 430)	2950 g/m ²
Pinta		PUR
Rullan mitat		2m x 20m = 40m ²
Käyttöloukutus	ISO 10874 (EN 685)	23, 34, 43
Liukuestoluokka	EN 13893 DIN 51130	DS R9
Sideainepitoisuus	ISO 10581	Tyyppi 1
Kulutuskestävyys	EN 660-2	Luokka T
Paloluokka	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resistanssi	EN 1815	≤ 2 kV antistaattinen
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Tuolinpyöränkestävyys	ISO 4918 (EN 425)	Hyväksytty
Joustavuus	ASTM F137	Hyväksytty
Lattialämmitys		soveltuu lattialämmityksen kanssa, max 27°C
Valonkestävyys	ISO 105-B02 (Metodi 3)	≥ 6
Bakteereita torjuva	ISO 846 Part C	Inhibitoi bakteerien kasvua
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987 (EN423)	Hyvä
Askeläänenvaimennus	ISO 10140-3	4dB
Emissioloukutus	Floorscore / IACG	Hyväksytty
Emissioloukutus	M1	Hyväksytty
Emissioloukutus	AgBB/ABG	Hyväksytty
Kierrätettävissä		100 %
Ympäristöystävällisyys	BRE Green Guide	A/A+ luokka (yleinen määrittely)

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

