

Amtico Spacia

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokitettu kerroksellinen vinyylilaatta viistereunoilla. Laadukkaassa Amtico Spacia-mallistosta löytyy paljon erilaisia kuoseja, pintoja ja laattakokoja. Tuotteessa yhdistyy kaunis ja luonnollinen ulkonäkö, sekä erinomainen kestävyys.			
Käyttöalueet	Tuotteet ovat teknisesti edistyneempiä design-lattioita ja ne soveltuvat kovaankin kulutukseen sekä julkisissa että kodin tiloissa. Tyypillisiä käyttöalueita ovat erilaiset myymälät, ravintolat ja toimistotilat.			
Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset (normaali pintakuviointi)	Testitulokset (synkronoitu pintakuviointi)
CE/DOP	EN 14041		CPR/AI/002	CPR/AI/027
UKCA / DOP	EN 14041		UKCPR/AI/002	UKCPR/AI/027
Käyttöluokka	EN ISO 10874		23, 33, 42	23, 33, 42
Valmistusstandardi	EN ISO 10582		Hyväksytty	Hyväksytty
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		2,5 mm	2,5 mm
Kulutuserroksen paksuus	EN ISO 24340		0,55 mm	0,55 mm
Paino	EN ISO 23997		3,550-4,286 g/m ² (riippuen mallista)	4,310 g/m ²
Kulutuskestävyys	EN ISO 10582		Luokka 1	Luokka 1
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Mittapysyvyys / Käpristyminen	EN ISO 23999		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Liukuestoluokka	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS	R10 Class DS
Kemikaalinkestävyys	EN ISO 26987		Erinomainen	Erinomainen
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Tuolinpyöränkestävyys	EN ISO 4918		Hyväksytty	Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2		3 dB	3 dB
Lämpöresistanssi	EN 12667		0,0124-0,0166 m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)	0,0132 m ² K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV	≤ 2 kV
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-01-12-2020	Sertifikaatti IACG-352-01-12-2020
Emissioluokitus	Ranskan VOC-määräykset		A+	A+
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty	Hyväksytty
Ftalaattivapaa			Kyllä - Amtico Spacia tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä. (pl. kierrätys raaka-aine)	Kyllä - Amtico Spacia tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä. (pl. kierrätys raaka-aine)
Pintakäsittely			Quantum Guard Uretaani -päällyste	Uretaani -päällyste

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

